



Dämmung für SEK



Eine Isoliermatte die zur Dämmung beim Schornstein SEK benötigt wird. Sie verbessert die Wärmedämmung, dient als Kondensatschutz sowie zur gleichmäßigen Temperaturverteilung. Die Dämmung ist in den Durchmessern 16 cm, 18 cm und 20 cm erhältlich. Die Höhe beträgt 33 cm.

VARIATIONEN

Artikelnummer	Durchmesser Ø in mm	Preis
157818	160	11,60€ exkl. MwSt.
157819	180	16,64€ exkl. MwSt.
157820	200	20,64€ exkl. MwSt.

BESCHREIBUNG

Dämmung für SEK

Eine Isoliermatte die zur Dämmung beim Schornstein SEK benötigt wird. Sie verbessert die Wärmedämmung, dient als Kondensatschutz sowie zur gleichmäßigen Temperaturverteilung. Die Dämmung ist in den Durchmessern 16 cm, 18 cm und 20 cm erhältlich. Die Höhe beträgt 33 cm.

Passendes Keramikrohr: [Zum Artikel](#)

Passender Mantelstein: [Zum Artikel](#)

SEK - Das konzentrische Schornsteinsystem für Festbrennstoffe

Das dreischalige Luft-Abgas-Schornsteinsystem SEK besitzt eine konzentrische Luftführung und ermöglicht den allseitigen Zuluftanschluss von raumluftunabhängigen Feuerstätten. Das System besteht aus Leichtbeton-Mantelsteinen, Schamotterrohren und Dämmschalen. Die im Mantelstein integrierten horizontalen Konnektoren sichern die optimale Verbrennungsluftversorgung zur Feuerstätte bei LAS Betrieb. Der SEK ist einsetzbar für alle Brennstoffe, Feuerstätten (Abgastemperatur $\leq 400^{\circ}\text{C}$, Unterdruckbetrieb) und trockene Betriebsweise, raumluftabhängig und raumluftunabhängig. Das Schornsteinsystem ist in den Durchmessern 16, 18 und 20 cm lieferbar.



Passende Downloads wie Leistungserklärungen, Zulassungen oder Betriebsanleitungen finden Sie im [Download-Center](#) unter www.schiedel.de (Für Profis).