



Rauchrohranschluss 90°-Stutzen-Set mit Frontplatte für SEK



Der Rauchrohranschluss wird sehr oft nachträglich eingebaut. Der nachträgliche Anschluss ist mit dem Schiedel Rauchrohranschluss Stutzen-Set leicht zu bewerkstelligen. Bei diesem Set (Ø 18 cm) erfolgt der Rauchrohranschluss im rechten Winkel.

BESCHREIBUNG

Rauchrohranschluss 90°-Stutzen-Set mit Frontplatte für SEK (Ø 18 cm)

Der Rauchrohranschluss wird sehr oft nachträglich eingebaut. Dies empfiehlt sich vor allem bei Öfen, welche aus optischen Gründen mit waagrechter Verbindungsleitung angeschlossen werden sollen. Der nachträgliche Anschluss ist mit dem Schiedel Rauchrohranschluss Stutzen-Set leicht zu bewerkstelligen. Bei diesem Set erfolgt der Rauchrohranschluss im rechten Winkel.

Das Rauchrohranschluss (RA) 90°-Stutzen-Set für SEK inkl. Frontplatte besteht aus folgenden Komponenten:

- 1x Frontplatten-Set
- 1x Rauchrohranschluss-Stutzen 90 Grad
- 1x Fugenkitt 1,0 kg

SEK – Das konzentrische Schornsteinsystem für Festbrennstoffe

Das dreischalige Luft-Abgas-Schornsteinsystem (LAS) SEK besitzt eine konzentrische Luftführung und ermöglicht den allseitigen Zuluftanschluss von raumluftunabhängigen Feuerstätten. Das System besteht aus Leichtbeton-Mantelsteinen, Schamotterrohren und Dämmschalen. Die im Mantelstein integrierten horizontalen Konnektoren sichern die optimale Verbrennungsluftversorgung zur Feuerstätte bei LAS Betrieb. Der Schornstein SEK ist einsetzbar für alle Brennstoffe, Feuerstätten (Abgastemperatur ≤ 400°C, Unterdruckbetrieb) und trockene Betriebsweise, raumluftabhängig und raumluftunabhängig.



Passende Downloads wie Leistungserklärungen, Zulassungen oder Betriebsanleitungen



finden Sie im [Download-Center](#) unter www.schiedel.de (Für Profis).